

TREKTEX S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



ParaBolic®
Technology

Semelle Parabolic®

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS

Doublure membrane imper-respirante

- 100% imperméable, respirante et anti-bactérienne
- respiration optimale du pied
- amélioration du confort

Du 35 au 49

Réf. TREXS30BF

Les + produit



- Chaussure tout terrain proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.



- Cuir hydrofuge haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (abrasion, déchirure, perforation).

- Empeigne et quartier renforcé très peu de coutures

- Languette avec soufflet montant pour éviter toute infiltration de saletés.

- Tirant à l'arrière pour un enfilage facile.

- Semelle Memory Foam Titan pour un confort immédiat et durable : propriétés antibactériennes, respecte l'hygiène du pied



- Embout de protection HDPC fibre composite



- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration



Semelle TRAIL PU2D antistatique

- **Crampons saillants** : adhérence et accroche sur sols accidentés, débouillage de la terre pendant la marche.

- **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning.

- **Brevet Parabolic®** à effet anti-fatigue dynamique.

- **Talon décroché de 15 mm** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.
- Environnements humides et terrains difficiles.



L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



TREKTEX S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir fleur pull-up hydrofuge
- **Langnette avec soufflet**
- **Doublure** : membrane imper-respirante

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAIL PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,45 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,18 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



Trek brun S3
TREKS30BFVA

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

AET N°
0075/007/161/10/19/3219
EXT 06/03/22

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 704 g

AET N°
0075/007/161/10/19/3219
EXT 07/03/22

Colisage

du 35 au 39

boîte 355 x 290 x 130 mm
carton 670 x 305 x 370 mm

du 40 au 49

boîte 355 x 340 x 130 mm
carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154446355	43	3237154446430
36	3237154446362	44	3237154446447
37	3237154446379	45	3237154446454
38	3237154446386	46	3237154446461
39	3237154446393	47	3237154446478
40	3237154446409	48	3237154446485
41	3237154446416	49	3237154446492
42	3237154446423		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



(A) (E) (Fo)

S1P



(A) (E) (Fo)

S2



(A) (E) (Fo) (Wru)

S3



(A) (E) (Fo) (Wru)



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Isolation du semelage contre le froid



Absorption d'énergie au talon



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Chaussure résistante à l'eau



Décharge électrostatique



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0260
mise à jour : 06/09/22