

SIROCCO ROAD SBP



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAÎTRE

La Sécurité depuis 1974



LE PLUS PRODUIT

Modèle très isolant conçu pour limiter la montée en température dans la chaussure lors de la pose d'enrobés.

Du 39 au 47

Réf. SROASBPNR

Les + produit



■ **Tige en cuir pleine fleur hydrofuge résistant aux hydrocarbures de 2 mm d'épaisseur** : résistance mécanique optimale résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation).

■ **Protections composites non conductrices de chaleur** : protection du pied contre la chaleur.

■ **Intercalaire anti-chaleur entre la 1ère de montage et la semelle en PU/ caoutchouc** : isolation thermique, excellent pouvoir d'isolation contre la chaleur provenant du sol (norme HI)

■ **Languette avec soufflet cousu à l'extérieur de la chaussure** pour protéger le pied



■ **Embout de protection polycarbonate**



■ **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle SIROCCO en PU/caoutchouc nitrile

■ **Patin faiblement rainuré non marquant** : absence de dessin sur les côtés, semelle lisse.

■ **Semelle résistante jusqu'à une température de 300°C (norme HRO)** : résistance à la chaleur par contact.

■ **Excellente résistance à l'abrasion.**

■ **Profil ultra plat pour une grande surface d'appui** : absence de talon décroché

APPLICATION

■ Pose d'enrobés, surfaces chaudes



L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



SIROCCO ROAD SBP



Norme EN ISO 20345 : 2011



Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir pleine fleur hydrofuge
- **Langue avec soufflet extérieur** : cuir hydrofuge
- **Col** : synthétique / matelassé
- **Doublure** : textile 3D micro aéré

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 700 g

AET N° LECFI00365909

Colisage

du 39 au 42		du 43 au 47	
boîte	315 x 220 x 125 mm	boîte	355 x 220 x 130 mm
carton	635 x 445 x 325 mm	carton	660 x 450 x 360 mm
10 boîtes par carton		10 boîtes par carton	

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : SIROCCO ROAD
- **Matière** : polyuréthane / caoutchouc nitrile -
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,55 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,57 (norme $\geq 0,28$)

Gencods

38	3237154047385	43	3237154047439
39	3237154047392	44	3237154047446
40	3237154047408	45	3237154047453
41	3237154047415	46	3237154047460
42	3237154047422	47	3237154047477

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP						
S1			A	E	Fo	
S1P			A	E	Fo	
S2			A	E	Fo	Wru
S3			A	E	Fo	Wru
Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation						

A	Chaussures antistatiques	Ci	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie au talon	Hi	Isolation du semelage contre la chaleur
Fo	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	Hro	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
Wru	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	Wr	Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique	An	Protection des malléoles
SRA	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent		
SRB	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine		
SRC	= SRA + SRB		

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP

DON_LS 03 FP 0136
mise à jour : 21/02/20

