

NOM ► **MONTANA** Réf. MONTA

TYPE ► CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE ► 38 au 47

NORME ► EN ISO 20345 : 2022 S7S HI CI SR SC FO

*Spécialiste des E.P.I***PHOTOS DU PRODUIT****825 G****SOLITEK****DESCRIPTION**

Les chaussures de sécurité Montana sont des chaussures multi-usages. Elles sont idéales pour les activités professionnelles dans un environnement humide. C'est une chaussure confortable grâce à sa semelle intérieure multi-densités confort + et son embout composite XL. Elle est aussi sécurisante avec sa semelle anti-perforation Flexprotect, son isolation au froid et au chaud, ainsi que ses renforts avant et arrière.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Norme étanche. Doublure membrane montage chaussette.
- Cuir de grande qualité (2/2,2 mm).
- Doublure thinsulate isolant au froid.
- Semelle idéale terrains difficiles.

POIDS ET DIMENSIONS**Taille 42****Poids paire** : 1.65 kg**Hauteur de tige avant** : 12 cm**CONDITIONNEMENT**

Conditionnement de 10 paires au colis.

L'emballage est en carton, normé **CITEO**Durions ensemble une nouvelle vie à nos produits.**MODÈLE MIXTE**

NOM ► **MONTANA** Réf. MONTA

TYPE ► CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE ► 38 au 47

NORME ► EN ISO 20345 : 2022 S7S HI CI SR SC FO



Spécialiste des E.P.I

SCHÉMA DÉTAILLÉ - MONTANA



NORME

EN ISO 20345:2022



Embout : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert de détergent



A Antistatique



E Absorption des chocs au talon



WPA Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



WR Résistance de l'entiereté de la chaussure à l'eau



PS Résistance à la perforation (insert non métallique clou 3mm)



CI Isolation de la semelle contre le froid (-17°C)



HI Isolation de la semelle contre la chaleur



SR Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert d'huile



FO Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures



SC Résistance à l'abrasion du pare-pierre

CONFORMITÉ



0598/PPE/23/3608 Issue 1
Délivré par organisme notifié 0598