DUPUY
TAILOR MADE VACUUMS

ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

M 70 ATEX - Aspirateur industriel ATEX -puissance moyenne - ASPIRATEURS ATEX

AGROALIMENTAIRE

CIMENTERIES ET BRIQUETERIE

PHARMACEUTIQUE

ENTREPRISES DE NETTOYAGE

- ✓ Silence maximum.
- ✓ Construction 100% en acier.
- ✓ Récipient à déclenchement rapide avec possibilité de remplissage.
- ✓ Aspiration simultanée de poussières, liquides et solides.
- ✓ Haut niveau de filtration, indicateur d?efficacité du filtre, nettoyage manuel du filtre intégré.
- ✓ Moteur approprié pour un service continu sans entretien.

UNITÉ ASPIRANTE

Zones Atex		22
Marquage		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	kW	5,5
Protection électrique	IP	55
Dépression maximale	mmH2O	3.600
Dépression maximale continue	mmH2O	3.000
Débit d'air maximum	m³/h	530
Ø Diamètre embouchure	mm	80

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		À poches en Étoile
Surface - Diamètre	cm²-mm	35.000
Système de nettoyage		Manuel

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Bac de récolte		Acier
Système de vidange		Bac décrochable
Capacité	lt.	100

VOLUME

Dimensions	cm	120 x 65 x 180h

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DUPUY
TAILOR MADE VACUUMS

UNITÉ ASPIRANTE

L?aspirateur est une turbine à canal latéral haute performance, avec couplage direct entre le vilebrequin et la roue. Étant donné qu?elle n?est pas équipée de systèmes de transmission, elle n?exige aucun entretien régulier et est adaptée à un service continu prolongé.

UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier secoueur extérieur secoue le filtre avec un mouvement vertical, garantissant une action de nettoyage efficace et sûre, en maintenant constantes les performances d'aspiration, et en empêchant la dispersion de poussières dans l'environnement.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériau aspiré se dépose dans un conteneur à déclenchement en acier inox, monté sur roues, qui permet d?éliminer rapidement et sans se salir le matériau aspiré, avec possibilité de remplissage.

OPTIONELS

- ✓ Filtre nomex - résistant à la chaleur jusqu?à 250°
- ✓ Filtre absolu Hepa H14
- ✓ Conteneur ensachage long mat 20mt
- ✓ Cyclone pour protection filtre
- ✓ Limiteur de vide pour soupape
- ✓ Silencieux d?échappement supplémentaire
- ✓ Prédisposition de l?enfournement du chariot élévateur

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it