

DÉFINITIONS DEFINITIONS

embout de protection 200 joules / 200 joules protective toecap



métallique
metal



non-métallique
non-metal

insert anti-perforation / puncture-resistant midsole



métallique
metal



non-métallique résistant à une pointe conique
de 4,5 mm (pointe L)
non-metallic midsole tested with a nail diameter
4.5mm (Type PL)



non-métallique résistant à une pointe
conique de 3 mm (pointe S)
non-metallic midsole tested with a nail diameter
3mm (Type PS)

options / options



arrière fermé
closed back



semelle à crampons
cleated sole



chaussures antistatiques
antistatic footwear



capacité d'absorption d'énergie du talon
shock absorption at heel



isolation du semelage contre le froid
insulation against cold



isolation du semelage contre la chaleur
insulation against heat



résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
outsole resistance to hot contact



protection des malléoles
ankle protection



résistance de la semelle aux hydrocarbures
fuel oil-resistant outsole



chaussure résistante à l'eau
water resistance



Ancienne Norme Old standard
résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau
water penetration and water absorption resistant upper



Nouvelle Norme New standard
résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau
water penetration and absorption (upper)



système grip pour échelle
ladder grip



résistance des pare-pierre à l'abrasion
scuff cap abrasion resistance



protection de métatarse
metatarsal protection



résistance à la coupure
cut resistance

CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2012 OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2012

01		(A)	(E)		
02		(A)	(E)	(Wru)	
03		(A)	(E)	(Wru)	

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2011 SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2011

SB					
SBP					
S1		(A)	(E)	(Fo)	
S1P		(A)	(E)	(Fo)	
S2		(A)	(E)	(Fo)	(Wru)
S3		(A)	(E)	(Fo)	(Wru)

RÉSISTANCE À LA GLISSE

SLIP RESISTANCE



Sol carrelé + solution
de laurylsulfate de
sodium NaLS

- Glissement à plat
vers l'avant : $\geq 0,32$
- Glissement du talon
vers l'avant : $\geq 0,28$

ceramic tiles floor with
soapy water (SLS) COF:

- flat $\geq 0,32$;
- heel $\geq 0,28$



Sol en acier +
glycérine

- Glissement à plat
vers l'avant : $\geq 0,18$
- Glissement du talon
vers l'avant : $\geq 0,13$

steel floor with glycerol
COF:

- flat $\geq 0,18$;
- heel $\geq 0,13$

$$SRC = SRA + SRB$$

CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2022 OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2022

01		A E		
01P / 01PL / 01PS		A E		
02		A E Wpa		
03 / 03L / 03S		A E Wpa		
06		A E Wpa Wr		
07 / 07L / 07S		A E Wpa Wr		

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2022 SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2022

Exigence fondamentale SB Basic requirement SB				
SBP				
SBPL Pointe de 4,5 mm				
SBPS Pointe de 3 mm				
S1		A E		
S1P		A E		
S1PL Pointe de 4,5 mm		A E		
S1PS Pointe de 3 mm		A E		
S2		A E Wpa		
S3		A E Wpa		
S3L Pointe de 4,5 mm		A E Wpa		
S3S Pointe de 3 mm		A E Wpa		
S6		A E Wpa Wr		
S7		A E Wpa Wr		
S7L Pointe de 4,5 mm		A E Wpa Wr		
S7S Pointe de 3 mm		A E Wpa Wr		

Depuis le printemps 2022, les chaussures de sécurité et les chaussures de travail peuvent être certifiées à la nouvelle norme, à savoir EN 20345 : 2022 et 20347 : 2022. Les certificats actuels restent valables pour une période de 5 ans.

Since spring 2022, safety and occupational footwears can be certified to the new standards, ie. EN 20345: 2022 and 20347: 2022. The current certificates remain valid for a period of 5 years.

RÉSISTANCE À LA GLISSE SLIP RESISTANCE

EXIGENCE FONDAMENTALE BASIC REQUIREMENT



Résistance à la glisse sur sol carrelé + solution de laurylsulfate de sodium NaLS
■ glissement du talon vers l'avant : coefficient de frottement $\geq 0,31$
■ glissement de la partie avant du pied vers l'arrière : coefficient de frottement $\geq 0,36$

Slip resistance on ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution (NaLS)

■ forward heel slip: coefficient of friction $\geq 0,31$
■ backward forepart slip: coefficient of friction $\geq 0,36$

EXIGENCE ADDITIONNELLE ADDITIONAL REQUIREMENTS



Résistance à la glisse sur sol carrelé + solution de glycérine
■ glissement du talon vers l'avant : coefficient de frottement $\geq 0,19$
■ glissement de la partie avant vers l'arrière : coefficient de frottement $\geq 0,22$

Slip resistance on ceramic tile floor with glycerine

■ forward heel slip: coefficient of friction $\geq 0,19$
■ backward forepart slip: coefficient of friction $\geq 0,22$

NOUVELLE NORME
NEW STANDARD